

Merkmale der FDI^â-Hydraulik-Packungen

- Sehr geringes Schrumpfen der Manschettenpackungen durch Anti-Alterungsadditive, daher max. Verwendungszeit:

FDI [®] 1004	5 Jahre
FDI [®] 2004	11 Jahre
FDI [®] 3004	11 Jahre
- Die FDI[®]-Hydraulik-Packung wird grundsätzlich mit einer **Reibungs-Reduzierenden** Antihafbeschichtung versehen mit Anti „Stick-Slip“ Effekt ! dementsprechend auch weniger Verschleiß an der Packung selbst sowie dem Gegenlaufteil und damit längere Standzeiten.
- Alle FDI[®]-Hydraulik-Packungen sind für den vorgegebenen Einbauraum exakt kalibriert.
- Extrem hohe Beständigkeit in Öl und Wasser (Emulsion).
- Spezielle Wickel- und Rolltechnik.
- Hochfester Druckring mit geringer Extrusionsgefahr. (FDI[®] 8000)
- Sehr genaue Fertigung und ständige Qualitätskontrolle.
- Jede FDI[®]-Hydraulik-Packung unterliegt während der Produktion, bis zur Auslieferung zum Kunden, der ständigen Qualitätskontrolle.
- Für geteilte Packungen gilt außerdem: Leichtere Montage, da die Packungen für die Kammergröße **exakt fertig zugeschnitten** angeliefert werden; d. h. es ist **kein Zuschneiden** der V-Ringe mehr erforderlich.